

Бензиновый культиватор Honda FJ 500 DER2

142 900 ₺

Тяжелый культиватор Honda FJ 500 для обработки почвы на больших участках. Может выполнять большое количество рабочих операций: вспашка, прополка, окучивание и т.д. Многочисленные таланты!

Особенности

- 4-тактный двигатель GX160, рабочий объем 163 см³, мощность 3,6 кВт / 3,600 об/мин
- Легкий запуск
- Редуктор с постоянным зацеплением
- Ручное сцепление – с натяжителем ремня
- Коробка передач - 2 передачи вперед и 1 назад
- Рабочая ширина - макс. 80 см
- Частота вращения фрез - 113 (об/мин)
- Емкость топливного бака 2,4 л
- Регулируемая по высоте и углу поворота ручка управления
- Простое и интуитивно понятное управление
- Легко перемещать благодаря переднему транспортировочному колесу
- Стальные крылья
- Регулируемые 3-секционные фрезы с защитным диском
- Разнообразные возможности применения благодаря большому ассортименту доп.оборудования: плуг, окучник, картофелевыкапыватель, грузнтозацепы, сцепка (уточняйте у дилеров, раздел в процессе наполнения)
- Сухой вес 62 кг
- Стандартная комплектация: опорное колесо, набор фрез, плуг, кожух для рабочего органа
- Производство: Китай



Преимущества



Коробка передач



Колеса для транспортировки

Удобно перемещать благодаря колесам и ручкам



Поворотная рукоятка



Торцевые диски


Отбор мощности

Боковая муфта

Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе декомпрессии двигателя.


Гарантия – 2 года

Характеристики

Тип редуктора	с постоянным зацеплением
Тип сцепления	ручное – с натяжителем ремня
Передачи	2 передние / 1 задняя
Двигатель	4-такт. ОНС
Сухой вес, кг	49,0 / 62,0
Модель двигателя	GX160
Емкость топливного бака, л	2,4
Рабочий объем, см. куб	163
Мощность двигателя, (кВт / об/мин)	3,6 кВт/3,600 об/мин
Крутящий момент двигателя (Нм / об/мин)	10,3/2,500
Рабочий объем двигателя (л)	0,58
Стартер	С тросовым приводом
Финальная передача	Цепь
Дифференциалы / боковое сцепление	-
Максимальная ширина культиватора (мм)	800
Максимальная глубина вспашки (мм)	325
Обороты / скорость заднего инструмента (об/мин или м/с)	80 - 113 об/мин
Обороты / скорость заднего инструмента при движении назад (об/мин или м/с)	28 об/мин
Обороты коробки отбора мощности (пониж./повыш.) (об/мин)	-
Роторы / выступы	Можно использовать множество роторов
Лопатки с обратным вращением	-
Колеса	Переднее для транспортировки
Боковые диски	есть
Торцевой обрезатель	-

Детэтчер	опционально
Аэратор	-
Аэратор / рыхлитель	опционально
Окучник	опционально
Складная ручка	есть
Регулировка ручки по высоте	есть
Откидывающаяся ручка	есть
Звуковое давление на уровне ушей оператора (дБ(А))	81
Гарантированный уровень шума (дБ(А))	96
Вибрация (м/с ²)	5,6
Размеры (д x ш x в), мм	1395 x 610 x 980