

Насос Honda для воды средней загрязненности WL20XH1

44 900 ₺





Мотопомпа Honda WL20XH предназначена для среднезагрязненной воды, поэтому имеет довольно широкий спектр применения от бытового до профессионального.

Особенности

- При весе 25 кг отличается высокой производительностью 420 л/мин (25,2 м³/час)
- Может работать с чистой и со слабозагрязненной водой.
- Простота работы и минимальные требования к обслуживанию.
- Максимальная высота всасывания 5 м
- Максимальная высота нагнетания 22,8 м
- Диаметр патрубков 50/2,0 мм/дюймов, вид резьбы PF
- Насос снабжен прочной и надежной рамой, защищающей его от механических повреждений, а также позволяющих удобно брать его для перемещения



Преимущества

- 
4х-тактный двигатель Honda
 Мощный и надежный; низкий уровень шума и вибрации; экологичный – отвечает стандартам EPA и CARB экологичный и экономичный.
- 
Антивибрационная система
 Резиновые опоры двигателя, расположенные без наклона, уменьшают механические напряжения во всем агрегате
- 
Легкий запуск
 Легкий запуск благодаря системе декомпрессии двигателя.
- 
Гарантия – 2 года

Характеристики

Производительность, л/мин	420
Производительность, м ³ /час	25,2
Макс. высота всасывания, м	5
Макс. высота нагнетания, м	22,8
Диаметр патрубков, дюймы	50 (»2) - PF
Максимальная частота вращения, мин	3600

Мощность двигателя, кВт (SAE J1349)	3,05
Двигатель	GP160
Вес, кг	25
Размеры (д х ш х в), мм	490 x 405 x 410