HONDA

Инверторный генератор Honda EU 22 i T RH + переходник на российскую розетку

199 900 ₽

Бензогенератор Хонда EU22i отлично послужит в путешествиях, выездных фото/видео съемках, работе с электроинструментами мощностью до 2кВт (дрель, шлифмашинка и т.д.).

Особенности

- Надежный 4-тактный двигатель GXR120 (не требует смешивать бензин с маслом);
- Инверторная технология Honda сглаживает скачки напряжения. На выходе ток более высокого качества, чем в домашней розетке;
- Защита от перегрузки и низкого уровня масла;
- Система принудительной выработки топлива, оставшегося в баке;
- Простота обслуживания;
- Благодаря полной звукоизоляции корпуса, глушителю и применению 4-тактного двигателя Honda гарантированный уровень звукового давления - 90 дБ (рядом можно разговаривать, не повышая голос);
- Время непрерывной работы – 3,35 до 8,4 часов (в зависимости от нагрузки);
- Небольшой вес (сухой 21,1 кг), компактные габариты и эргономичная ручка обеспечивают комфорт в использовании и переноске;
- Производство: Тайланд.

Преимущества

Малая масса

Наши портативные генераторы легко переносить и хранить

Выходной постоянный ток

Ток силой до 12 А может использоваться для зарядки аккумуляторной батареи (требуется опциональный кабель)

Eco-Throttle™

Благодаря автоматическому регулированию частоты вращения в точном соответствии с нагрузкой достигаются экономия топлива и бесшумность работы, а также продлевается срок службы двигателя

Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе декомпрессии двигателя.

Защита от падения уровня масла

Автоматическая система глушения двигателя предотвращает его повреждение, если уровень моторного масла снизится до недопустимого значения

Бесшумность работы

Звукоизолирующий корпус и акустические панели обеспечивают значительное снижение уровня шума

Параллельная работа двух генераторов

Инверторная технология позволяет подключить к нагрузке два генератора с помощью специальных кабелей Honda. При этом доступная мощность удваивается. Поэтому вы при необходимости можете подавать большую энергию без необходимости приобретения крупногабаритного и тяжелого генератора. Примечание: Допустимо параллельное соединение только двух одинаковых генераторов

Гарантия – 2 года

Двигатель

Экономичный и малошумный двигатель Honda GXR120

Удобство

Удобный выход для подключения потребителей 12В

Удобство

Удобный выход для подключения потребителей 12В

Продолжительность работы

Продолжительность автономной работы достигает 8 часов

Характеристики

Макс. мощность (400 / 230В), кВа	
Регулирование напряжения	
Частота, Гц	
Розетки	
Номинальная мощность (400 / 230В), кВа	
4-тактный двигатель Honda (тип / объем, см3)	
Продолжительность работы, ч	
Покупка на Я.Маркет	https://market.yandex.ru/product--benzinovyi-generat text=ho 9ozdW8YGDLfOfGxwjzmxGL2btW1Kaiokz4DUhLC4A4ydeUw1f_l5XZ3RbOjwoWrcuOJwUrPw7 YYAtNNuUxqN9SvTFP3kGVX8lND5jzy99hm3EHZTZ50IHmgQjGjD0SDZiTDd7EdiXF YiNGiRYRh8AGGzanDJiybh1gWjC7fYDAJYlOQGwSRpYEosg0HYhLxBQ nLQPx_iAkWvM7htztuXpMwJ_Y8IJjvsiOW7DqZDXkZZ2LebAlw QsnW0LFCE42h4oYjNA5J5jTgBtDJIsWO1S5xYu45YLkP6nIHJl_xi1Vg-_6THP4IpNpQzZ8sE8Ds9TYwWSf wa
Покупка на Ozon	https://www.ozon.ru/product/invertornyy-generator-be _bctx=CAQQrssk&asb=1AdzKPWckH5 xZ1mccxQHV6JOkw2UbEo_QESWGS8U30qkb_xvEXNUM3J_gMqiaahNf7tMh08X2&avtc=1&avte=2&avts=168
Тип двигателя	
Сухой вес, кг	
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм	
Емкость топливного бака, л	
Система зажигания	
Номинальное напряжение, В	
Сила тока перегрузки, А	
Выход постоянного тока, В/А	
Тип охлаждения двигателя	
Объем масляного картера, л	

Система запуска	Барабанно-ц
Уровень звуковой мощности, дБ(А)	
Уровень звукового давления, дБ(А)	
Вес, кг	
Размеры (д x ш x в), мм	