

HRJ216K3 TD HH

**109 900 ₺**

Бензиновая самоходная газонокосилка Honda HRJ216K3 – это очередной яркий представитель семейства газонокосилок Honda известных по всему миру. HRJ216 сочетает в себе такие качества, как удобство, экономичность, надежность и прекрасную производительность.

## Особенности



## Преимущества



### 4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и вибрации; экологичный – отвечает стандартам EPA и CARB экологичный и экономичный.



### Легкий запуск

Высокая производительность и стабильная мощность, которые достигаются, благодаря нашим новейшим технологиям в области аккумуляторной и моторной технике, что позволяет обеспечивать длительное время работы



### Большой травосборник

Большой травосборник способствует увеличению продолжительности рабочего цикла



### Эргономичная рукоятка

Эргономичная рукоятка складывается, чтобы занимать минимум места при хранении



### Большая ширина кошения

Ширина кошения как у садового трактора

## Характеристики

Тип модели

Бензиновая

Ширина среза, см

53

Регулировка высоты среза, мм	11 положений, центральная регулировка
4-тактный двигатель Honda (тип / объем, см3)	4-тактный, одноцилиндровый, верхнеклапанный/163
Тип трансмиссии	3 скорости
Материал корпуса	алюминий
Емкость травосборника, л	70
Двигатель (тип/объем, см <sup>3</sup> )	4-тактный, одноцилиндровый, верхнеклапанный/163
Покупка на Я.Маркет	Ссылка на Yandex Market: <a href="https://market.yandex.ru/business--honda-official/1146193">https://market.yandex.ru/business--honda-official/1146193</a>
Покупка на Ozon	<a href="https://www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470">https://www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470</a>
Тип системы аварийного выключения	выключение двигателя
Емкость бака, л	1,5
Мощность двигателя, кВт/3600 об/мин	2,0 при 3000 об/мин
Мощность двигателя, кВт	2,0
Запуск	пусковой тросик
Диаметр передних колес, мм	200
Диаметр задних колес, мм	200
Материал травосборника	ткань
Тип трансмиссии	3 скорости
Колея спереди/сзади, мм	470/500
Масса, кг	46-49
Особенности	шноркель забора воздуха (в зависимости от модификации), разъем для промывания режущей деки и лезвия