HONDA

Насос Honda высокого давления WH 20

74 900 ₽

Особенности

- Высоконапорная пожарная мотопомпа Honda WH20 для чистой воды применяется при тушении пожаров, мытье зданий и сооружений, перекачки воды при больших перепадах высот
- Позволяет подавать воду на высоту до 45 м
- Имеет мощный двигатель и прочный каркас
- Максимальная производительность 450 л/мин
- Производительность 27 м³/час
- Максимальная высота всасывания 8 м
- Максимальный размер частиц 3мм
- Диаметр патрубков 50/2,0 мм/дюймов, вид резьбы PF
- Модель двигателя GX160T, объем, 163 см³

Преимущества

Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе декомпрессии двигателя.

Гарантия – 2 года

4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и вибрации; экологичный – отвечает стандартам EPA и CARB экологичный и экономичный.

Защита от падения уровня масла

Автоматическая система глушения двигателя предотвращает его повреждение, если уровень моторного масла снизится до недопустимого значения

Насосная часть помпы

Насосная часть помпы отличается высокой надежностью

Стальная рама

Прочная стальная рама придает устойчивость и выполняет защитную функцию

Характеристики

Производительность, л/мин	450
Производительность, м³/час	27
Макс. высота всасывания, м	8
Макс. высота нагнетания, м	45
Максимальный размер частиц, мм	3

Диаметр патрубков, дюймы	50 (»2) - PF
Покупка на Я.Маркет	https://market.yandex.ru/business--honda-official/1146193
Покупка на Ozon	https://www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470
Давление, бар	4,41
Тип двигателя	Четырехтактный, OHV, одноцилиндровый
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	68 x 45
Максимальная частота вращения, мин	3600
Объем емкости для масла, л	0,58
Емкость топливного бака, л	3,1
Мощность двигателя, кВт (SAE J1349)	3,6
Система охлаждения	Принудительная воздушная
Система зажигания	Транзисторная
Система пуска двигателя	Ручной стартер
Уровень шума у агрегата, дБ (А) (98/37/EC, 2006/42/EC)	91
Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А) (2000/14/EC, 2005/88/EC)	106
Двигатель (модель / объем, см³)	GX160T / 163
Вес, кг	27
Размеры (д x ш x в), мм	520 x 400 x 460