

Водяной насос WH 20

58 900 ₺

Особенности

- Высоконапорная пожарная мотопомпа Honda WH20 для чистой воды применяется при тушении пожаров, мытье зданий и сооружений, перекачки воды при больших перепадах высот
- Позволяет подавать воду на высоту до 45 м
- Имеет мощный двигатель и прочный каркас
- Максимальная производительность 450 л/мин
- Производительность 27 м³/час
- Максимальная высота всасывания 8 м
- Максимальный размер частиц 3мм
- Диаметр патрубков 50/2,0 мм/дюймов, вид резьбы PF
- Модель двигателя GX160T, объем, 163 см³



Преимущества



Легкий запуск

Легкий запуск благодаря системе декомпрессии двигателя.



4х-тактный двигатель Honda

Мощный и надежный; низкий уровень шума и вибрации; экологичный – отвечает стандартам EPA и CARB экологичный и экономичный.



Насосная часть помпы

Насосная часть помпы отличается высокой надежностью



Гарантия – 2 года



Защита от падения уровня масла

Автоматическая система глушения двигателя предотвращает его повреждение, если уровень моторного масла снизится до недопустимого значения



Стальная рама

Прочная стальная рама придает устойчивость и выполняет защитную функцию

Характеристики

| | |
|---|-----|
| Производительность, л/мин | 450 |
| Производительность, м ³ /час | 27 |
| Макс. высота всасывания, м | 8 |
| Макс. высота нагнетания, м | 45 |
| Максимальный размер частиц, мм | 3 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Диаметр патрубков, дюймы | 50 (»2) - PF |
| Давление, бар | 4,41 |
| Тип двигателя | Четырехтактный, OHV, одноцилиндровый |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 68 x 45 |
| Максимальная частота вращения, мин | 3600 |
| Объем емкости для масла, л | 0,58 |
| Емкость топливного бака, л | 3,1 |
| Мощность двигателя, кВт (SAE J1349) | 3,6 |
| Система охлаждения | Принудительная воздушная |
| Система зажигания | Транзисторная |
| Система пуска двигателя | Ручной стартер |
| Уровень шума у агрегата, дБ (А) (98/37/ЕС, 2006/42/ЕС) | 91 |
| Гарантированный максимальный уровень шума, дБ (А) (2000/14/ЕС, 2005/88/ЕС) | 106 |
| Двигатель (модель / объем, см ³) | GX160T / 163 |
| Вес, кг | 27 |
| Размеры (д x ш x в), мм | 520 x 400 x 460 |